

8) Përdorimi i kontejnerëve

- Mos zbrazni tërësisht kontejnerët; mbani gjithmonë një tepricë me presion të ulët
- Mbyllni gjithmonë valvolat në punët e përfunduara
- Ahapni dhe mbyllni valvolat në mënyrë graduale dhe pa përdorim të çelësve ose mjeteve të papërshtatshme
- Në rast të valvolave me difekt ose të mbërthyer, izoloni kontejnerin dhe kontaktoni zyrat tona
- Mos përdorni vaj, graso dhe lubrifikantë në përgjithësi për të lehtësuar lidhjet në rast të bombolave të gazit të oksigjenit ose gaze të tjerë të ndezshëm
- Përpara se të zëvendësoni kontejnerin bosh, siguroni që valvola është mbyllur dhe kapaku është montuar dhe shtrenguar mirë në bombol
- Mos ekspozoni kontejnerët në temperatura më të larta se 50°C
- Mos ekspozoni kontejnerët në afërsi të mjeteve në lëvizje, shkarkime të pezulluara dhe në përgjithësi në çfarëdo situatë që mund të provokojë rënie
- Mos depozitoni kontejnerët në vende të lagështa ose në afërsi të zonave ku duhet të përdoren agjentë kimikë gërryes



NDALOHET DHE ËSHTË E RREZIKSHME:

- TË SHKRUANI MBI KONTEJNERË
- VENDOSNI NGJITJE OSE SHIRITA NGJITËS PËR TË IDENTIFIKUAR KONTEJNERËT BOSH
- TË FSHIJË OSE TË HEQË ETIKETIMET E BOMBOLAVE TË APLIKUARA NGA FURNIZUESI;
- CLIRONI VALVOLAT DHE NË PËRGJITHËSI DISPOZITAT MBI SIGURINË E KONTEJNERIT;
- LIDHNI VALVOLA TË TJERA REDUKTUESE TË PRESIONIT; DISPOZITA NË PËRGJITHËSI TË PAPAJTUESHME ME GAZIN E PËRMBAJTUR;
- KALIMI I NJË GAZI NGA NJË KONTEJNER NË NJË TJETËR;
- PËRDORIMI JO I DUHUR I GAZIT DHE I KONTEJNERËVE

KUJDES: Mos zbatimi i këtyre më sipër mund të çojë në borxh të shpenzimeve të bëra për rivendosjen e kushteve të sigurisë, etiketimit dhe bojës së kontejnerëve.

Duke ju falenderuar për preferencën që vazhdoni në kohë, ju lutemi të përdorni numrat tanë të telefonit dhe adresën info@messer.al për të raportuar çdo ndërprerje ose për të na dërguar sugjerime dhe/ose këshilla gjithmonë të mirëpritura, që do të na lejojnë të përmirësojmë ose të bëjmë edhe më efektive aktivitetet tona kundrejt klientelës.

Kujtohuni që objektivi ynë primar është kënaqësia Juaj dhe siguria e operatorëve Tuaj.

Operoni qetë, për të tjerat mendojmë ne!

SHPËRNDARËSIT TONË:

Tiranë: Messer Albagaz sh.p.k.
Autostrada Tiranë-Durrës km 4,5
T I R A N E
Tel: +35548200696-Fax: +35548200697
info@messer.al
www.messer.al

Korçë:
Rruga nacionale Korçë-Bilisht, zona e re industriale
Cel: +355 686092221

Gjirokastrë:
Jergucat, Gjirokastrë
Tel: +35588490821-Fax: +35588490852

MESSER

**KËSHILLA
PRAKTIKE PËR
PËRDORIMIN E
GAZIT TEKNIK NË
BOMBOLA**



MESSER

Messer Albagaz sh.p.k.
Autostrada Tiranë-Durrës km 4,5
T I R A N E
Tel: +35548200696-Fax: +35548200697
info@messer.al-www.messer.al

HYRJE

Kjo broshurë ka për qëllim përmirësimin e shërbimit tonë të furnizimit me gaze teknike në kontejnerë të lëvizshëm (bombola dhe paketa bombolash). Ju ftojme t'i kushtoni vëmendje maksimale argumentave të përfshira këtu, që do të kontribuojnë për të përmirësuar më tej cilësinë e produkteve tona dhe eficientë e shërbimeve tona, si dhe për të bërë biznesin tuaj më konkurrues. Ju lutemi të shpërndani këtë broshurë të gjithë personeli juaj i përfshirë në drejtimin e gazeve si dhe personelit dhe organeve të brendshme që mbikëqyrin sigurinë e ndërmarrjes.

1) Si të bëhet një porosi


Porositë tuaja mund të bëhen nga e Hëna në të Premte nga ora 08.30 në 12.00 dhe nga 13.00 në 16.00, në numrat e telefonit të treguar më sipër. Për të kryer aktivitetin e marrjes së porosive, ju këshillojmë t'i dërgoni edhe përmes fax. Kushtet tona të përgjithshme të shitjes parashikojnë dorëzimin brenda 3 ditësh pune nga marrja e porosisë, përveç nëse parashikohet ndryshe, ose në rastin të transferimit në ditë të caktuara për të përcaktuar zonën gjeografike.

2) Sasia e porositur

Për motive të larta sigurie në fazën e lëvizjes dhe transportit në rrugë të kontejnerëve të gazit të ngjeshur, të lëngshëm dhe të lirë, është parashikuar përdorimi i koshave të përmbajtjes të pajisura me shiritë mbylljeje ose me rrip sigurie. Për sigurinë maksimale në transportin dhe lëvizjen e koshave, ju lutemi të formuloni porositë tuaja duke u kujdesur të kërkonti një sasi bombolash që i korrespondojnë sasisë maksimale të ngarkuar në një kosh (12 bombola nga 50 litra) ose në rast të nevojës më të pakta se 12 bombola, kërkonti një numër bombolash që i korrespondon një radhe mbushjeje të një koshi (për shembull 4 bombola me 50 litra ose 8 bombola me 50 litra). Problemi nuk ekziston qartësisht në porositë e gazit në pako bombolash, të cilët mund të jenë në formatet e disponueshme në funksion të gazit të porositur (pako prej 12, 16 ose 20 bombolash).



3) Kontejnerët bosh



Në aktin e formulimit të porosisë suaj për gaze të ngjeshur, rezultojnë shumë e rëndësishme për organizatën tonë që **të na komunikohet numri dhe tipologjia e kontejnerëve bosh që do të kthehen në momentin e dorëzimit të kontejnerëve plot**. Kjo kërkesë është e lidhur me administrimin e hapësirave të ngarkesës në mjetet tona të transportit.

4) Prova dhe etiketimi i kontejnerëve

4.1) Prova

Kontejnerët e përdorur për ngarkimin e gazeve teknike, duhet të jenë të provuar dhe me ngjyrë specifike që i dallojnë të parashikuar nga normat në fuqi. Kontejnerët vinë nga ne të furnizuar sipas periudhës së provës të parashikuar për çdo tip kontejneri. Periudha e mbulimit shënohet në harkun e çdo bombolë (muaj/vit). Për sigurinë tuaj ju lutemi të bëni kontejnerët në momentin e skadimit të provës. Të gjithë kontejnerët e pajisur me ngjyrë të ndryshme duhet të bëhen të disponueshëm në fund të riklasifikimit sic parashikohet nga normat në fuqi.

4.2) Etiketimi ADR

Normat në fuqi për transportin në rrugë të substancave të rrezikshme, parashikojnë për kontejnerët e gazeve teknike, vënien e një etikete që përmban informacionet e sigurisë në lidhje me përmbajtjen e gazit. Raportohen informacionet e mëposhtme:

- Frazja e rrezikut;
- Të dhënat e prodhuesit; Numri i emergjencës
- Emërtimi i gazit ;
- Simboli i rrezikut (I ngjeshur, I djegshëm, I ndezshëm, toksik, gërryes);
- Numrat CE – ADR – UN
- Informacione mbi sigurinë



I ngjeshur



I ndezshëm



I djegshëm



Toksik



Gërryes

NDALOHET ABSOLUTISHT TË HIQEN OSE TË BËHEN TË PALEXUESHME ETIKETA TË TILLA.

4.3) Identifikimi tregtar i produktit

Çdo kontejner gazi është pajisur me një etiketë identifikimi të produktit të përmbajtur. Etiketa të tilla vihen në harkun e kontejnerit ose në tabelën e të dhënave të pakove të bombolave.

Kontejnerët janë pajisur me numra që i dallojnë ata nga shumica e prodhimit. Numra të tillë vihen në etiketën që mban informacionet për prodhimin, datën, operatorin e prodhimit, dhe numri/tipi. Shembull: B60508ZF03. ."



4.4) Shuma e prodhimit / grumbulli i shumës

Në etiketë vihet emërtimi tregtar i produktit dhe emri i gazit të përmbajtur. (Es. FERROline C18 - ARGON 4.8 –Titulli 99,998 Vol.%).

4.5) Produkte specifike

Të gjitha gazet e pastra dhe përzjerjet speciale janë pajisur me etiketa specifike të prodhimit të gazit, ku tregohen ndotësit e produktit.

5) Dispozitiva të sigurisë së kontejnerëve.

Bombolat me gaz të ngjeshur kanë kapak fiks dhe të palëvizshëm. Një dispozitiv i tillë sigurie kundër goditjes ose rënies së kontejnerit duhet të përdoret në të gjitha fazat e transportit dhe lëvizjes së bombolave. Bombolat bosh mund të merren vetëm në rastin e marrjes së kapakut të mbrojtjes. Transportuesit tanë nuk bëjnë tërheqje të bombolave pa kapak.

Mos përdorni shporta të tjera të ndryshme nga përmbajtja e kontejnerëve tanë bosh.

Humbja e dispozitave të sigurisë (kapakë, tapa, metalikë sigurie, etj.) do t'ju vërë në borxh.

6) Siguria dhe parandalimi i incidenteve të shkaktuar nga përdorimi i kontejnerëve të gazit

Për sigurinë tuaj ju ftojme të shihni skedën e sigurisë të produkteve të gazta të furnizuara. Të njëjtat ju ja dhënë para dorëzimit të gazeve teknike. Ju lutemi të kërkonti në zyrat tona në rast se ju kanë humbur, Ju kujtojmë të përdorni materiale të pajtueshme me përdorimin e gazit, në vecanti theksojmë rëndësinë e kësaj rregulle për gazet e deejshme si Oksigjeni.



Ritheksojmë disa rregulla të rëndësishme sigurie për tu zbatuar në përdorimin e gazeve:

- evitoni formimet e përzjerjeve të djegshme
- kontrolloni dhe eliminoni rrjedhjet e gazit
- shtrëngoni valvolat e bombolave në fund të punës tuaj
- evitoni goditjet e dhunshme të bombolave
- përdorni dispozitat e sigurisë për ndalimin e zjarrit
- mbani kontejnerët në zona të lokalizuara dhe larg nga nxehtësia
- Mos formoni atmosfera të oksigjenuara
- Mos përdorni graso dhe vaj



Shëno me kujdes:

Përmbajtja e këtyre paragrafëve ka karakter informativ dhe nuk ka asnjë vlerë juridike.

Dispozitat e vetme të detyrueshme janë ato të përmbajtura në normativat në fuqi të cilave duhet t'i referoheni. Informacione specifike të mëtejshme janë të disponueshme me kërkesë.

7) Lëvizja e kontejnerëve

- mos i rrotulloni kontejnerët në tokë;
- mos i vendosni në pozicion horizontal
- mos lëvizni bombolat që nuk kanë kapakun e mbrojtjes;
- mos i tërhiqni bombolat duke i përdorur pa valvol ose kapak;
- mos depozitoni bombolat pa qenë të siguruara me parete me përdorim të fiksuesve;
- evitoni goditjet e dhunshme të kontejnerëve;
- mos përdorni bombola për përdorim të papërshtatshëm ose të ndryshëm nga ai për të cilin janë ndërtuar;

